

	Leistungserklärung		
	053-00		
1	Dach- und Formziegel		
2	Ziegelmodelle F10 – F10Ü – F7 – F12 – H10 – H14 – H14GS – D10 – DS10 – R10 MS5 – DS5 – DS8 – G10 – G10S – G10neu – S9 Biber Rundschnitt 18/38 – Berliner Biber Segmentschnitt 18,5/38 Turmbiber – Türmchenbiber		
3	Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen		
4	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		
5	Nicht zutreffend		
6	System 4		
7	Nicht zutreffend		
8	Nicht zutreffend		
9	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Mechanische Festigkeit	Bestanden	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	


10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer

	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
2013	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
053-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
Maße und Maßabweichungen	Bestanden
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

	Leistungserklärung	
	026-00	
1	Dach- und Formziegel	
2	Ziegelmodelle F15 – HZ16 – D15Ü – R15 – H15	
3	Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen	
4	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
5	Nicht zutreffend	
6	System 4	
7	Nicht zutreffend	
8	Nicht zutreffend	
9	Wesentliche Merkmale	Leistung
		Harmonisierte technische Spezifikation
	Mechanische Festigkeit	Bestanden
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer

	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
2013	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
026-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
Maße und Maßabweichungen	Bestanden
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)


	Leistungserklärung		
	083-00		
1	Dach- und Formziegel		
2	Ziegelmodelle F12Pro – F12Ü – F13CL – F14 – H13 – D13 – R13S		
3	Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen		
4	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		
5	Nicht zutreffend		
6	System 4		
7	Nicht zutreffend		
8	Nicht zutreffend		
9	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Mechanische Festigkeit	Bestanden	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer

CE	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
2013	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
083-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
Maße und Maßabweichungen	Bestanden
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)