

	Leistungserklärung		
	026-00		
1	Dach- und Formziegel		
2	Ziegelmodelle F15 – HZ16 – D15Ü – R15 – H15		
3	Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen		
4	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		
5	Nicht zutreffend		
6	System 4		
7	Nicht zutreffend		
8	Nicht zutreffend		
9	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Mechanische Festigkeit	Bestanden	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	


10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


 Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
 Geschäftsführer

	CE	
	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
1	2013	
3	Dach- und Formziegel	
6	EN 1304 (siehe Vorderseite)	
7	026-00	
8	Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
5	Mechanische Festigkeit	Bestanden
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

0

2

1

3

6

7

8

5


	Leistungserklärung		
	083-00		
1	Dach- und Formziegel		
2	Ziegelmodelle F12Pro – F12Ü – F13CL – F14 – H13 – D13 – R13S		
3	Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen		
4	Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		
5	Nicht zutreffend		
6	System 4		
7	Nicht zutreffend		
8	Nicht zutreffend		
9	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Mechanische Festigkeit	Bestanden	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
	Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
	Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	
	Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
	Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer

CE		0
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		2
2013		1
Dach- und Formziegel		3
EN 1304 (siehe Vorderseite)		6
083-00		7
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen		8
Mechanische Festigkeit	Bestanden	5
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2	
Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	