


Dodatki in dodatni elementi za strešnik D 15 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 3,1 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: ~ 14,1 kos/m ²		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Širina: ~ 25,0 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 12,5 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,0 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 10,0 cm Poraba: individualno		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Širina: ~ 24,3 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Širina: ~ 25,1 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 16,8 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,0 cm Teža: ~ 4,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 12,5 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125 Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 24,3 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 4,3 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,1 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 16,8 cm		PVC plinski oddušnik Ø 100/125 Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	Slemenjak deteljica ~ 2,7 kos/m Dolžina: ~ 42,5 cm Širina: ~ 28,0 cm Teža: ~ 2,9 kg	Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Pokrivna širina: ~ 20,0 cm Poraba: ~ 2,7 kos/m		PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Teža: ~ 3,9 kg	Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm Poraba: individualno		PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Teža: ~ 4,1 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm Poraba: individualno		SnapStep universalna alu-stopnica površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°	
	Začetni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Teža: ~ 3,9 kg	Pokrivna dolžina: ~ 34,5 cm Poraba: individualno		SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°	
	Končni slemenjak deteljica s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 42,0 cm Teža: ~ 4,1 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm Poraba: individualno		SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°	
	Začetni grebenski slemenjak deteljica Dolžina: ~ 42,0 cm Teža: ~ 3,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Poraba: individualno		PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 3,6 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Razdelilna kapa triosna Poraba: individualno			PVC nosilni strešnik snegolovnega debila Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	Razdelilna kapa štiriosna Poraba: individualno			PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 3,1 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno		PVC prehodni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 0,7 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Ø: 30/50/70 mm
	Enokapnik strešnik Dolžina: individualno Širina: ~ 25,2 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 20,7 cm		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,0 cm Širina: ~ 25,2 cm Teža: ~ 2,4 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 35,2 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Poraba: individualno
	Enokapni strešnik polovička Dolžina: individualno Širina: ~ 15,0 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 10,0 cm		Plastično strešno okno, 6-povnavo, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 75,0 cm Širina: ~ 65,0 cm	Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm Teža: ~ 5,0 kg
	Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Širina: ~ 25,0 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 16,5 cm			

Dodatki in dodatni elementi za strešnik D 15 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Jekleno strešno okno, opláščeno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



Jekleno strešno okno, opláščeno, 9-ponvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 110,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 11,0 kg



Strešno okno multiterm $U_{DFF} 1,8$, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG $K_v 1,4$




Stanovanjsko strešno okno 1,6 - $U_{DFF} 1,6$, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG $K_v 1,1$



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve




Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 75 x 38 V2A (2)