



Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-DS 5

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 6,8 kg Poraba: ~ 6,0 kos/m²
	Strešnik 1/1 s čelno izvirtno za pritrditev Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 6,8 kg Poraba: ~ 6,0 kos/m²
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 21,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,8 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 25,4 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 22,3 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm Teža: ~ 6,4 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 20,7 cm Pokrivna širina: ~ 13,7 cm Teža: ~ 6,1 kg Poraba: ~ 2,0 kos/m
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 5,7 kg Poraba: individualno
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm
	Začetni grebensi slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 25,4 cm
	Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,3 cm Pokrivna širina: ~ 20,7 cm
	Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 20,7 cm Pokrivna širina: ~ 13,7 cm
	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 5,8 kg

	Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125 Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 6,0 kg Poraba: individualno
	PVC strešnik »Acrylglass« Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	Keramični solarni prehodni strešnik do Ø 70 mm Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Ø: ≤ 70 mm
	PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	Dvojna Alu stopnica, barvana Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0 cm
	Alu strešnik s stopnico Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	Alu nosilec snegolovnega debela Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	Alu nosilec snegolovne rešetke Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	PVC plinski oddušnik Ø 100/125 Dolžina: ~ 59,3 cm Pokrivna dolžina: ~ 44,0 - 50,4 cm Širina: ~ 37,6 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Poraba: individualno
	Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg
	Strešno okno multiterm U_{DF} 1,8, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,4
	Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DF} 1,6, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,1
	Kapni prezračevalni element ~ 1,1 kos/m
	Nosilec slemenske/grebenske letve
	Sponka za slemenjak št. 470/41
	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
	Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1) Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)
	Vetrne sponke št. 409/012 85 x 48 V2A (2)