

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 10 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtno za pritrditev Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²		Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 17,0 cm Pokrivna širina: ~ 11,9 cm Teža: ~ 2,6 kg		Kapni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 6,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		Kapni dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm Teža: ~ 5,9 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		Kapni krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Kapni krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		Mansardni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Slemenski priključni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,2 kg		Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Slemenski priključni dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm Teža: ~ 6,3 kg		Pregibni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Slemenski priključni krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 26,3 cm Teža: ~ 6,3 kg		Pregibni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm
	Slemenski priključni krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 15,2 cm Teža: ~ 6,3 kg		Stenski priključni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 17 cm²) Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm Teža: ~ 4,2 kg Poraba: individualno		Stenski priključni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 32,4 cm
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm		Stenski priključni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 32,4 cm Pokrivna širina: ~ 24,0 cm

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-F 10 Ü

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Stenski priključni krajnik desni, notranji

Dolžina: individualno Pokrivalna dolžina: individualno
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 15,2 cm



Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Keramični antenski strešnik

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Keramični solarni prehodni strešnik do Ø 70 mm

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Ø: ≤ 70 mm



PVC prehodni solarni strešnik

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Dvojna Alu stopnica, barvana

Širina: ~ 34,0 cm
Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep universalna alu-stopnica

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



Alu strešnik s stopnico

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Alu nosilni strešnik snegolovnega debela

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm



PVC plinski oddušnik Ø 100/125

Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivalna dolžina: ~ 41,3 cm ± 12 mm
Širina: ~ 29,2 cm Pokrivalna širina: ~ 24,0 cm
Poraba: individualno



Jekleno strešno okno, oplašeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom

Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm




Strešno okno multiterm U_{DIFF} 1,8, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4




Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DIFF} 1,6, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)



Vetrne sponke št. 409/012 85 x 48 V2A (2)