








Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 13 Classic

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 12,2 kos/m ²		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,3 cm Pokrivna širina: ~ 14,8 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,3 cm Pokrivna širina: ~ 14,8 cm Teža: ~ 5,0 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		Mansardni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Slemenjak ~ 2,7 kos/m Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Mansardni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,3 cm Pokrivna širina: ~ 14,8 cm
	Začetni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,5 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm
	Končni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm
	Začetni grebenski slemenjak Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm Širina: ~ 23,1 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno		Pregibni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Razdelilna kapa triosna Poraba: individualno		Pregibni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,3 cm Pokrivna širina: ~ 14,8 cm
	Razdelilna kapa štiosna Poraba: individualno		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125 Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 5,5 kg Poraba: individualno
	Zračnik (Prečni preiz zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 3,8 kg Poraba: individualno		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno
	Slemenski priključni pomični strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Pomična mera maks. 8,0 cm		PVC plinski oddušnik ø 100/125 Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Poraba: individualno
	Slemenski priključni dvovalni pomični strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm Pomična mera maks. 8,0 cm		Alu strešnik s stopnico Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Poraba: individualno
	Slemenski priključni pomični krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Pomična mera maks. 8,0 cm		PVC prehodni solarni strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
	Slemenski priključni pomični krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,3 cm Pokrivna širina: ~ 14,8 cm Pomična mera maks. 8,0 cm		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 2,4 kg Poraba: individualno
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Teža: ~ 3,2 kg		PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm Poraba: individualno
	Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 28,5 cm		Dvojna Alu stopnica, barvana Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm		

Dodatki in dodatni elementi za strešnik F 13 Classic

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



SnapStep universalna alu-stopnica
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema
površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



Alu nosilni strešnik snegolovnega debla
Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm
Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm
Poraba: individualno



Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke
Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,2 cm ± 5 mm
Širina: ~ 28,5 cm Pokrivna širina: ~ 22,4 cm
Poraba: individualno



Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom
Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



Jekleno strešno okno, oplaščeno, 9-povvasto, z akrilnim steklom
Dolžina: ~ 110,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 10,0 kg




Strešno okno multiterm U_{DF} 1,8, toplotno izolirano
Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4



Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DF} 1,6, toplotno izolirano
Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prezračevalni element
~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000
Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 75 x 38 V2A (2)