


Iz gline. Iz betona. Iz izkušenj.

NELSKAMP

Strešnik F 14



Strešnik F 14.



Strešnik F 14 je primeren za arhitekture, kjer so zahtevane mirne, harmonično oblikovane strešne površine: nove ter obnovljene strehe ali kot alternativa k običajnim ponvastim strešnikom. V dolžinskih merah ca. 335 do 345 mm ga je mogoče prilagoditi nosilnim strešnim konstrukcijam.

Podrobnosti strešnika D 14:

- stiskani strešnik po DIN/EN 1304
- dvojni čelni in stranski utor
- neprepusten za vodo, obstojen na mraz, zračen
- regularni nagib strehe 22°
- poraba na m² ca. 14,5 kos



Barve.




(115) naravnordeča



(116) rdeča engobirana



(118) rjava engobirana



(120) črna oplemenitena engobirana
(mat črna glazirana)



(139) muškarno oplemenitena engobirana
(glazirana)



(140) burgundskordeča oplemenitena
engobirana (glazirana)



(141) staročrna engobirana



(142) bakrenordeča engobirana

Barvna odstopanja: Naši opečni strešniki so izdelani iz okolju prijaznih materialov. Zaradi uporabe naravnih materialov se lahko strešniki medsebojno malenkostno razlikujejo po barvi. To je mogoče opaziti še posebej pri naravno-rdečih strešnikih, pri katerih je žgalna barva produkt samo naravnih snovi brez dodatkov kovinskih oksidov, ki sicer vplivajo na izgled barve.


Zaradi tehnologije tiska prikaz barv ni popolnoma identičen.



Zaradi transporta so možne majhne odrgnine na površini strešnikov. Kvaliteta strešnikov zaradi tega ni zmanjšana.

Program.

Dodatki z različnimi funkcijami izpolnijo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi. Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

Na naši internetni strani www.nelskamp.de boste našli celotno ponudbo dodatkov za vsak model strešnika.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 3,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: ~ kos/m²
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 27,5 cm Teža: ~ 3,6 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 27,5 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 27,4 cm Teža: ~ 4,6 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 20,4 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 25,9 cm Teža: ~ 4,4 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 12,9 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m
	Slemenjak ~ 2,7 kos/m Dolžina: ~ 43,5 cm Širina: ~ 24,5 cm Teža: ~ 3,4 kg	Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Poraba: ~ 2,7 kos/m
	Začetni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,5 cm Širina: ~ 24,5 cm	Pokrivna dolžina: ~ 30,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Končni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,5 cm Širina: ~ 24,5 cm	Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Začetni grebenski slemenjak Dolžina: ~ 43,4 cm Širina: ~ 23,1 cm Teža: ~ 3,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Poraba: individualno
	Razdelilna kapa trisosna (dobavljiva tudi štrisosna) Poraba: individualno	
	Zračnik (Prečni prerez zračenja ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 3,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	Slemenski priključni zračnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 3,5 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
	Slemenski priključni dvovalni zračnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 27,5 cm Teža: ~ 4,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Širina: ~ 27,5 cm
	Slemenski priključni zračnik krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 27,4 cm Teža: ~ 5,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 20,4 cm
	Slemenski priključni zračnik krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 25,9 cm Teža: ~ 4,8 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 12,9 cm
	Enokapni strešnik (dobavljivi tudi krajniki levo /desno) Dolžina: individualno Širina: ~ 26,1 cm	Pokrivna dolžina: individualno Pokrivna širina: ~ 19,9 cm
	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 4,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125 Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 5,0 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno

	PVC plinski oddušnik Ø 100/125 Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm	
	SnapStep universalna alu-stopnica (dobavljiv tudi 40 cm/ 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljava za nagibe streh 0° - 60°	
	PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 3,6 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	PVC nosilni strešnik snegolovnega debela Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 1,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 1,2 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	PVC prehodni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 0,7 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Ø: 30/50/70 mm
	PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 42,3 cm Širina: ~ 26,1 cm Teža: ~ 2,4 kg	Pokrivna dolžina: ~ 33,5 - 34,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,9 cm Poraba: individualno
	Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 78,0 cm Širina: ~ 76,0 cm	Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm Teža: ~ 8,6 kg
	Strešno okno multiterm U_{DIFF} 1,8, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Širina: ~ 78,0 cm Teža: ~ 15,0 kg	Odprtina: navzgor + ob strani Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Izolirno steklo: ESG K _v 1,4
	Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DIFF} 1,6, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Širina: ~ 54,0 cm Teža: ~ 16,4 kg	Odprtina: ob strani Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm Izolirno steklo: ESG K _v 1,1
	Kapni prezračevalni element ~ 1,1 kos/m	
	Nosilec slemenske/grebenske letve	
	Sponka za slemenjak št. 470/41	
	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve	
	Vetrne sponke št. 435/111 30 x 50 V2A Vetrne sponke št. 435/112 40 x 60 V2A	

Polaganje strešnika F 14.

Tehnični podatki


Strešnik	Strešnik F 14
Proizvajalec	Nelskamp (D)
Skupna dolžina	~ 42,3 cm
Skupna širina	~ 26,1 cm
pokrivna dolžina:	~ 33,5 - 34,5 cm
sred. pokrivna širina:	~ 19,9 cm
Poraba na m ²	~ 14,5 kos
Teža enega strešnika	~ 3,2 kg
Teža na m ²	~ 46,4 kg
Regularni nagib strehe	22°
Letve	30 x 50 mm
Ustrezne vetrne sponke	435/111
Letve	40 x 60 mm
Ustrezne vetrne sponke	435/112

Polaganje!


Za polaganje naših opečnih strešnikov velja:

1. Predhodno upoštevajte predpise proizvajalca NELSKAMP (Navodila za polaganje)
2. Upoštevajte strokovna pravila tesarske rokodelske zbornice (pravila za pokrivanje z opečnimi strešniki)
3. Upoštevajte v Nemčiji veljavna VOB (pokrivanje z opečnimi strešniki)

Pokrivna širina



Primerni naklon strehe pri opečnih strešnikih



Poraba materiala za pokrivanje

Strešne letve	~ 3,3 m/m ² (vklj. z 10% razreza)
Protiletve	~ 1,7 m/m ² (vklj. z 10% razreza)
Strešnik	~ 14,5 kos/m ²
Pakirne enote*	
Strešnikov na paleto	296 kos
Strešnikov na vez	37 kos
Strešnikov na posamezni paket	7-8 kos
Dvovalni strešnik	~ 3,0 kos/m samo za levo stran strehe
Krajnik	~ 3,0 kos/m
Strešnik s stopnico	po potrebi
PVC strešnik s stopnico	po potrebi
Slemenjak	~ 2,7 kos/m
Bakreni trak/Alum. trak 2000 (5 m na kolutu)	po potrebi
Slemenska/grebenska sponke 470/41	1,0 kos na slemenjak
Lesni vijak	1,0 kos na slemenjak d = 4,5 mm Globina privitja: 24 mm
Začetni slemenski ali grebenski slemenjak	1,0 kos na začetek slemena/grebena
Končni/začetni slemenjak	1,0 kos na koncu/začetku slemena
Nosilec slemenske letve	1,0 kos na škarnik
Nosilec grebenske letve	1,0 kos/ ~ 70 cm
Kapni prezračevalni element	~ 1,1 kos/m Dovodni zrak ~ 200 cm ² /m

* velja samo za dobavo znotraj Nemčije

Odločitev za dodatne ukrepe za strešnik F 14 v skladu s pravili nemške TRZ, primerni naklon strehe 22°, najmanjši nagib strehe 10°

Nagib strehe v stopinjah (nagib škarnikov)	Povišane zahteve			
	Uporaba podstrešja še posebej v stanovanjske namene	Konstrukcija *pri posebnih oblikah streh *pri zelo dolgih škarnikih *pri zelo razčlenjenih strešnih površinah (npr. z mansardnimi okni, žlotami itd.)	Klimatske razmere *izpostavljena lega *ekstremne lege *območja, kjer zapade veliko snega *vetrovna območja *posebne vremenske razmere	
	nobenh dodatnih povišanih zahtev	ena dodatna povišana zahteva	dve dodatni povišani zahtevi	tri dodatne povišane zahteve
≥ 22°	-	podkritina	podkritina	prekrita ali pregibana podkritina
≥ 16°	podkritina	podkritina	prekrita ali pregibana podkritina	zvarjena ali zlepljena podkritina
≥ 12°	pred dežjem varna podstreha	pred dežjem varna podstreha	pred dežjem varna podstreha	vodotesna podstreha
≥ 10°	pred dežjem varna podstreha	vodotesna podstreha	vodotesna podstreha	vodotesna podstreha

* V preglednici navedena dodatna dela so minimalni ukrepi. Pri posebno velikih zahtevah ter/ali posebnih lokalnih določilih se je potrebno odločiti za kakovostne dodatne ukrepe (pismena navodila za podstrehe, pregl. 1, strokovna pravila TRZ). Načeloma lahko izvajate tudi zahtevnejša dela kot dodatne ukrepe namesto najmanj zahtevanih del.

Letvanje strehe v povezavi s slemenskim prezračevalnim trakom (suhomontažno sleme)

Nosilne letve:


Najmanjši prečni prerezi letev:
(pravila pokrivanja, opomnik za les in gradbeni les)

Prečni prerez nosilnih letev	Razdalja med špirovci (osna mera)	Kvaliteta
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10

Proti letve:

Priporočljive debeline letev po pravilih prekrivanja
(opomnik za les in gradbeni les)


Dolžina špirovca	Priporočena debelina
do 8 m	24 mm
do 12 m	30 mm
več kot 12 m	40 mm



Podrobnosti izvedbe kapi


Podatki o merah so načrtovane vrednosti in jih je treba pred polaganjem glede na konstrukcijo in lokalne pogoje preveriti.

1 žleb in kapni prezračevalni element




2 visokoležeči žleb (priporočljivo za strehe z nizkim naklonom < 22°)


Previs strešnika v žleb maks. 1/3 širine žleba



Podrobnosti slemena/grebena



Podrobnosti krajnikov




Enokapni strešnik

Enokapni strešniki so pritrjeni na podkonstrukcijo (glej detajl krajnika)

(1) Dolžinsko mero določite običajno v vodni zarezi.

Listi z merami so za download na voljo v spletu ali na podatkovnem servisnem CD-ju.



90°


80° = NS 10°

70° = NS 20°

60° = NS 30°

- najdaljša mera 280 mm pod srednjo mero letve: 220 mm
- najkrajša mera 150 mm pod srednjo mero letve: 90 mm
- najdaljša mera 280 mm pod srednjo mero letve: 200 mm
- najkrajša mera 150 mm pod srednjo mero letve: 70 mm
- najdaljša mera 260 mm pod srednjo mero letve: 185 mm
- najkrajša mera 150 mm pod srednjo mero letve: 75 mm
- najdaljša mera 260 mm pod srednjo mero letve: 175 mm
- najkrajša mera 150 mm pod srednjo mero letve: 75 mm

Navodila za polaganje slemenskih priključnih strešnikov



Izvedba slemena s slemenskim priključnim strešnikom

Zgornji rob letve od točke slemena


do 30° NS	letev 30 x 50 mm	5,0 cm
do 30° NS	letev 40 x 60 mm	4,0 cm
do 45° NS	letev 30 x 50 mm	4,5 cm
do 45° NS	letev 40 x 60 mm	3,5 cm
več kot 50° NS	letev 30 x 50 mm	4,0 cm
več kot 50° NS	letev 40 x 60 mm	3,0 cm

Podane vrednosti je potrebno preveriti pred prekrivanjem

Navodila za vgradnjo univerzalne alu-stopnice

Za namestitev obesnega traku iz plemenitega jekla se čelni nožni žlebič strešnika s pomočjo kotnega brusilnika odbrusita z dimanatnim kolutom. Držalni lok iz aluminija obesite v žlebič za odtokanje vode tako, da se bosta obe profilni gumi nalegali s spodnjim koncem držalnega loka na strešno letvo. Profilni gumi se morata nalegati strešne letve tam, kjer strešnika ležita eden na drugem.


Navodila za montažo pri izdobi



Preizkušeno po DIN EN 516

Zračenje in prezračevanje strme strehe

- 1) kapni prezračevalni element
- 2) prezračevalni trak Roll 2000
- 3) zračnik z vgrajeno mrežico PP ~ 15 cm²



1) Najmanjši kapni prezračevalni prerez naj znaša 200 cm²/m kapi.

2) Najmanjši prezračevalni prerez naj slemena oz. grebena naj znaša 0,5 ‰ pripadajoče strešne površine, vendar ne manj kot 50 cm².
(v povezavi z DIN 4108-3)


Navodila za strešnik s stopnico/dvojna stopnica

Vsak strešnik s stopnico/dvojna stopnica ima dodatno podporno varnostno letvo (enak prečni presek letve kot pri nosilnih letvah).

Pritrditev na nosilno letvo: dva vijaka za les, zaščiteni proti koroziji (4,5 x 45 mm na stojni strešnik)

Obdelava po DIN 18160-5

Artikel	≤ 45°	> 45°
dvojna stopnica	vsaka 2. vrsta strešnikov	vsaka vrsta strešnikov
strešnik si stopnico	vsaka vrsta strešnikov	vsaka vrsta strešnikov



Preizkušeno po DIN EN 516

Enako velja za strešnik za prestržanje snega z oporo za prestržanje snega ali okroglim lesenim držalom, pri čemer največja razdalja med oporami ne sme biti večja od 90 cm. Pri povišanih zahtevah zmanjšajte razdaljo med oporami.

Vetrne sponke



št. 435/111 30 x 50 V2A

št. 435/112 40 x 60 V2A

V skladu s strokovnimi pravili dobavljamo vetrne sponke za enostavno in učinkovito zaščito proti vetru. Alternativno za pritrdjevanje na letve ali za zabijanje v letve. Obstojne proti koroziji zaradi žice iz plemenitega jekla 1.4301 (A2) ali ZIAL®-oplaščenja (zaščita proti koroziji).


Na NELSKAMP-podatkovno servisnem CD-ju ali kot download na spletni strani www.nelskamp.de

- Opisni podatki
- Navodila za pokrivanje
- CAD-podatki

DOWNLOAD



Za barvne in čiste strehe. Nelskampov program betonskih strešnikov.



Betonski strešnik CLIMALIFE

Novi ClimaLife strešniki s titanovim dioksidom v mikrobetonu na zgornji površini, nevtralizirajo škodljive snovi, ki so posledica kurjave, prometa in industrije. S pomočjo sončne svetlobe se uniči 90 % zdravju škodljivih snovi, brez sonca pa še 70 %. Titanov dioksid je fotokatalizator in to pomeni, da se ne izrablja. Ostalo opravi dež: s finega in gladkega ClimaLife mikrobetona enostavno spere s strehe nevtralizirane neškodljive snovi in druge delce nesnage.

Betonski strešnik LONGLIFE

Vodilna tehnologija LONGLIFE betonskih strešnikov temelji na gladki zgornji površini iz mikrobetona in na novo razviti svileni svetleči barvni zaščiti. Oba faktorja skrbita za čisto streho in dolgo obstojno intenziteto barve. Bistvo: Umazanija se z dežjem spere, mah ali alge ne morejo najti osnove za rast.

Betonski strešnik SVILENO GLADEK (SG)

SG = svileni gladki betonski strešniki so prav tako dobavljivi z novo razvito barvno zaščito. Na površini mah in alge nimajo možnosti za rast.

Betonski strešnik TOP 2000 S

Visokokvalitetna surovina, moderna proizvodnja in preizkušena tehnologija površinske zaščite z mnogo osnovnimi in posebnimi barvami zaznamujejo TOP 2000 S betonske strešnike.



Betonski in opečni strešniki Nelskamp. Očitna rešitev.

Naše strateško ugodne ter uspele vrste izdelkov so garancija za uspešno uporabo strešnih gradbenih materialov.

Uprava in prodaja

Waldweg 6 · D-46514 Schermbeck
Postfach 11 20 · D-46510 Schermbeck
Telefon: +49 28 53/91 30-0
Telefaks: +49 28 53/37 59
E-pošta: vertrieb@nelskamp.de
Splet: www.nelskamp.de

Proizvodnja betonskih strešnikov

Obrat Gartrop
Gahlener Straße 158
D-46510 Schermbeck-Gartrop
Telefon: +49 28 53/91 30-31/32
Telefaks: +49 28 53/45 59

Obrat Dieburg
Lagerstraße 30
D-64807 Dieburg
Telefon: +49 60 71/98 64-0
Telefaks: +49 60 71/16 73

Obrat Schönerlinde
Schönerlinder Bahnhofstraße 6
D-16348 Wandlitz
Telefon: +49 30/94 03 91-0
Telefaks: +49 30/94 12 20 4

Proizvodnja opečnih strešnikov

Obrat Schermbeck
Waldweg 6
D-46514 Schermbeck
Telefon: +49 28 53/91 30-23/17
Telefaks: +49 28 53/26 70

Obrat Unsleben
Wechterswinkler Straße 23
D-97618 Unsleben
Telefon: +49 97 73/9 10 10
Telefaks: +49 97 73/7 49

Obrat Groß-Ammensleben
Magdeburger Straße 42
D-39326 Groß-Ammensleben
Telefon: +49 3 92 02/88-6
Telefaks: +49 3 92 02/88 80 2

Iz gline. Iz betona. Iz izkušenj.

NELSKAMP