

# Dodatki in dodatni elementi za Finkenberger strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 34,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Teža: ~ 4,6 kg Poraba: ~ 10,0 kosov/m <sup>2</sup>		<b>Enokapnik (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: ~ 3,3 kos/m Teža: ~ 6,0 kg
	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 19,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapnik polovička (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 34,0 cm Pokrivalna širina: ~ 34,0 cm Teža: ~ 4,6 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Krajnik levi, čelna višina 7 cm (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Teža: ~ 6,5 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Krajnik desni, čelna višina 7 cm (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Teža: ~ 6,5 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapnik (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m Teža: ~ 6,0 kg
	<b>Krajnik levi, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Teža: ~ 7,0 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapnik polovička (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Krajnik desni, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Teža: ~ 7,0 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Slemenjak ~ 2,5 kos/m</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos/začetek slemena		<b>Kapni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Končni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos na konec slemena		<b>Polovični kapni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni grebenski slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: kos na začetek grebena		<b>Kapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa triosna</b> Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 1,0 kos na zatrep		<b>Kapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa štiosna</b> Teža: ~ 6,3 kg Poraba: 1,0 kos na zatrep		<b>Kapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Zračnik (prečni prerez zračenja ~ 30 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,0 kg		<b>Kapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Osnovni pohodni strešnik brez nosilca</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno		<b>Mansardni strešnik</b> Dolžina/Teža: odvisno od izvedbe Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Dvojni pohodni strešnik z nosilcem in pohodno rešetko</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm		<b>Polovični mansardni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Pohodni strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno		<b>Mansardni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Strešnik snegolov</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno		<b>Mansardni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno

(\*1) dobavljivo samo v TOP 2000 S

Vse mere so pribl. mere. Odstopanja po DIN EN 1304. Pokrivalne mere določite na gradbišču. Spremembe pridržane.


\*(odvisno od nagiba strehe)

Stanje 03/2009


# Dodatki in dodatni elementi za Finkenberger strešnik


Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.


	<b>Mansardni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	---


	<b>Mansardni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	--


	<b>Pregibni strešnik</b> Dolžina/Teža: odvisno od izvedbe Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
--	--


	<b>Pregibni strešnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
--	---


	<b>Pregibni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	--


	<b>Pregibni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 7 cm) (*1)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	---


	<b>Pregibni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
---	--


	<b>Pregibni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	---


	<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovnega debla</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
--	---

	<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovne rešetke</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
--	---

	<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 0,6 kg ø: 30/50/70 mm
--	--


	<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	--


	<b>PVC prehodni strešnik z adapterjem za grelnik (kalota za odvodne pline) ø 100</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	---


	<b>PVC prehodni strešnik za odvod odpadnih plinov ø 125</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	--


	<b>Klüber prehodni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
--	--


(\*1) dobavljivo samo v TOP 2000 S


	<b>Klüber prehodni strešnik -Venduct- ø 100/125</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 1,7 kg
---	--


	<b>Klüber prehodni strešnik -Fluenta- ø 100</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
---	--


	<b>Svetlobni strešnik iz akrilnega stekla</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 0,5 kg
---	--


	<b>Fleck Evroventilator</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
---	--


	<b>Strešnik za anteno iz PVC</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
---	---


	<b>Plastično strešno okno, 4-povavsto, z akrilnim steklom</b> Dolžina: ~ 77,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm Širina: ~ 63,5 cm Poraba: individualno Teža: ~ 3,6 kg Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm
---	--


	<b>Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-povavsto, z akrilnim steklom</b> Dolžina: ~ 78,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno Teža: ~ 9,2 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
--	---

	<b>Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povavsto, z akrilnim steklom</b> Dolžina: ~ 108,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno Teža: ~ 11,8 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
---	---

	<b>Strešno okno multiterm U<sub>DF</sub> 1,8, toplotno izolirano</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K <sub>v</sub> 1,4
---	--


	<b>Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U<sub>DF</sub> 1,6, toplotno izolirano</b> Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K <sub>v</sub> 1,1
---	---

	<b>Kapni prezračevalni element</b> ~ 1,1 kos/m
---	---

	<b>Nosilec slemenske/grebenske letve</b>
---	--

	<b>Sponka za slemenjak št. 470/77</b>
---	---------------------------------------

	<b>Bakreni trak/Alum. trak 2000</b> Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
---	--

	<b>Vetрна sponka št. 499/003 (1) 2 Vetрна sponka Nordmark 3 ZIAL® (2)</b>
---	---