

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-G 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

 Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Teža: ~ 4,4 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²	 Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,5 cm
 Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Teža: ~ 4,4 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²	 Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
 Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 16,8 cm Pokrivna širina: ~ 12,5 cm Teža: ~ 2,5 kg Poraba: individualno	 Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm
 Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,5 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m	 Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Teža: ~ 4,3 kg
 Krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m	 Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm
 Krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,5 cm Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m	 PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: individualno	 Keramični solarni prehodni strešnik do Ø 70 mm Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Ø: ≤ 70 mm
 Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m	 PVC strešnik »Acrylglass« Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm	 Dvojna Alu stopnica, barvana Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
 Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm	 SnapStep universalna alu-stopnica površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavlja za nagibe streh 0° - 60°
 Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno	 SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavlja za nagibe streh 0° - 60°
 Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno	 SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavlja za nagibe streh 0° - 60°
 Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno	 Alu strešnik s stopnico Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Slemenjak, oglat ~ 2,5 kos/m Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m	 Alu nosilni strešnik snegolovnega debela Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Začetni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Pokrivna dolžina: ~ 38,7 cm Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Širina: ~ 25,6 cm Teža: ~ 4,9 kg	 Alu nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Končni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Pokrivna dolžina: ~ 35,6 cm Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Širina: ~ 25,6 cm Teža: ~ 4,5 kg	 PVC plinski oddušnik Ø 100/125 Dolžina: ~ 48,2 cm Pokrivna dolžina: ~ 39,1 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm Poraba: individualno
 Razdelilna kapa oglata, triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno	 Jekleno strešno okno, oplaščeno, 5-povvasto, z akrilnim steklom (4 celi + 2 polovična strešnika) Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
 Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,3 cm Pokrivna širina: ~ 24,8 cm	

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-G 10

Oblikovni strešniki izpolnjujejo na različne načine zahteve po homogeni, arhitektonsko zahtevno oblikovani strešni površini. Poleg tega predstavljajo pomemben varnostni faktor. Oblikovni strešniki in oprema zahtevajo manjši obseg dela in olajšajo izračun.



Strešno okno multiterm $U_{DFF} 1,8$, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG $K_v 1,4$




Stanovanjsko strešno okno 1,6 - $U_{DFF} 1,6$, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG $K_v 1,1$



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41 (sleme, standard)




Sponka za slemenjak št. 470/166 (sleme, oglato)



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/103 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/104 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/008 75 x 38 V2A (2)