





Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-H 14

(Strešnik H 14, ravni rez, dobavljen po naročilu; tehnični podatki: pokrivna dolžina 32,5 - 33,0 cm)

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.



Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 13,9 kosov/m ²		Slemenski priključni dvovalni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 13,9 kosov/m ²		Slemenski priključni krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm
	Enozarezni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,1 kg Poraba: individualno		Slemenski priključni krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 3,0 kose/m		Slemenski priključni krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm
	Krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: ~ 3,0 kose/m		Slemenski priključni krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm
	Krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 3,0 kose/m		Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm Teža: ~ 5,0 kg Poraba: ~ 3,0 kose/m		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm
	Krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm Teža: ~ 4,5 kg Poraba: ~ 3,0 kose/m		Enokapni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kosa/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kosa/m		Enokapni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Enokapni krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Enokapni krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Kapni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,5 kg
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Kapni dvovalni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik levi, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 2,7 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik desni, notranji Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: individualno		Kapni krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm
	Slemenski priključni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 4,5 kose/m x 2		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-H 14

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Mansardni krajnik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm		PVC strešnik »Acrylglass« Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Poraba: individualno
	Mansardni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm		PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Mansardni krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm		SnapStep universalna alu-stopnica površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Mansardni krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm		SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm		SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 29,1 cm		PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Poraba: individualno
	Pregibni krajnik levi, notranjo Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,1 cm Pokrivna širina: ~ 18,7 cm		PVC nosilni strešnik snegolovnega debila Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Pregibni krajnik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 11,5 cm		PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
	Pregibni krajnik levi, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 26,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,1 cm		PVC plinski oddušnik ø 100/125 Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Poraba: individualno
	Pregibni krajnik desni, zunanji (*) Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 17,4 cm		Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm Širina: ~ 64,0 cm Teža: ~ 8,6 kg
	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,7 kg		Jekleno strešno okno, oplaščeno, 9-povvasto, z akrilnim steklom Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm
	Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125 Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Teža: ~ 3,5 kg		Strešno okno multiterm U_{DF} 1,8, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,4
	Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,2 cm ± 10 mm Širina: ~ 26,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm Ø: ≤ 70 mm		Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DF} 1,6, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,1
			Nosilec slemenske/grebenke letve

(*) Ni možno dobavljati v vseh barvah.

Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000



Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve

Vetrne sponke št. 435/101 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/102 40 x 60 V2A (1)



Vetrne sponke št. 409/009 95 x 48 V2A (2)