

Dodatki in dodatni elementi valoviti strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Teža: ~ 2,5 kg Poraba: ~ 16,0 kos/m ²
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 28,0 cm Pokrivna širina: ~ 28,0 cm Teža: ~ 3,5 kg
	Krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 28,8 cm Pokrivna širina: ~ 25,0 cm
	Krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,9 cm Pokrivna širina: ~ 16,0 cm
	Slemenjak Univerzal Dolžina: ~ 41,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Poraba: ~ 3,0 kos/m
	Začetni slemenjak Univerzal s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,9 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm
	Končni slemenjak Univerzal s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,5 cm Širina: ~ 23,9 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Začetni grebenski slemenjak Univerzal Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,0 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Poraba: individualno
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²) Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Poraba: individualno

	Keramični oddušnik s cevjo in reduciernim nastavkom Ø 125 Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Poraba: individualno
	Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Poraba: individualno
	PVC plinski oddušnik Ø 100/125 Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Poraba: individualno
	SnapStep universalna alu-stopnica površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemeniten, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°
	PVC strešnik »Acrylglas« Dolžina: ~ 39,3 cm Pokrivna dolžina: maks. ~ 32,3 cm Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 19,5 cm Poraba: individualno
	Kapni prezračevalni element ~ 1,1 kos/m
	Nosilec slemenske/grebenske letve
	Sponka za slemenjak št. 470/41
	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve
	Vetrne sponke št. 428b01 30 x 50 Vetrne sponke št. 428b02 40 x 60