

# Dodatki in dodatni elementi za Kronski strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 34,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: ~ 10,0 kosov/m <sup>2</sup>		<b>Enokapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 19,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,8 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 34,0 cm Pokrivalna širina: ~ 34,0 cm Teža: ~ 4,9 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Krajnik levi, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Širina: ~ 34,0 cm, Teža: ~ 7,5 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni strešnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Krajnik desni, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Širina: ~ 34,0 cm, Teža: ~ 7,5 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Slemenjak ~ 2,5 kos/m</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 2,5 kos/m		<b>Kapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos/začetek slemena		<b>Mansardni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Končni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos na konec slemena		<b>Polovični mansardni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni grebenski slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: 1,0 kos na začetek grebena		<b>Mansardni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa triosna</b> Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 1,0 kos na zatrej		<b>Mansardni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa štiosna</b> Teža: ~ 6,3 kg Poraba: 1,0 kos na zatrej		<b>Pregibni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Osnovni pohodni strešnik brez nosilca</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 7,4 kg		<b>Pregibni strešnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno
	<b>Dvojni pohodni strešnik z nosilcem in pohodno rešetko</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm		<b>Pregibni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 31,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Pohodni strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 8,7 kg		<b>Pregibni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno
	<b>Zračnik (prečni prerez zračenja ~ 25 cm²)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,0 kg		<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovnega debila</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
	<b>Strešnik snegolov</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 4,8 kg		<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovne rešetke</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
	<b>Enokapnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: 3,3 kos/m		<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno Teža: ~ 0,6 kg ø: 30/50/70 mm
	<b>Enokapnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 19,0 cm Poraba: individualno		<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno

# Dodatki in dodatni elementi za Kronski strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



**PVC prehodni strešnik za odvod plinov iz grelnika ø 125**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**Klüber prehodni strešnik**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**PVC prehodni strešnik z adapterjem za grelnik (kalota za odvodne pline) ø 100**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**Klüber prehodni strešnik -Venduct- ø 100/125**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 1,7 kg



**Klüber prehodni strešnik -Fluenta- ø 100**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**Svetlobni strešnik iz akrilnega stekla**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 0,5 kg



**Strešnik za anteno iz PVC**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**Fleck Evroventilator**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 34,0 cm Poraba: individualno



**Plastično strešno okno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 77,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 63,5 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 3,6 kg Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm



**Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 78,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 9,2 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



**Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 108,0 cm Pokrivna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 11,8 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm



**Strešno okno multiterm U<sub>DIFF</sub> 1,8, toplotno izolirano**  
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani  
 Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm  
 Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,4



**Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U<sub>DIFF</sub> 1,6, toplotno izolirano**  
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani  
 Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm  
 Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1



**Kapni prežračevalni element**  
 ~ 1,1 kos/m



**Nosilec slemenske/grebenske letve**



**Sponka za slemenjak št. 470/77**



**Bakreni trak/Alum. trak 2000**  
 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
 Prežračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3  
 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



**Vetrna sponka št. 499/003 (1)**  
**Vetrna sponka Nordmark 6 ZIAL® (2)**