

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-R 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,9 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 28,4 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,9 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m²		Enokapni krajinik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,4 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 17,0 cm Pokrivna širina: ~ 12,6 cm Teža: ~ 2,6 kg Poraba: individualno		Enokapni krajinik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 17,2 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 28,4 cm Teža: ~ 4,2 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Enokapni krajinik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Krajinik levi, notranji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,4 cm Teža: ~ 5,3 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Enokapni krajinik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,9 cm
	Krajinik desni, notranji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 40,0 - 42,0 cm Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 17,2 cm Teža: ~ 5,7 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m		Mansardni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
	Pomični krajinik levi, zunanji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm Teža: ~ 5,6 kg Poraba: individualno		Mansardni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 28,4 cm
	Pomični krajinik desni, zunanji Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,9 cm Teža: ~ 5,2 kg Poraba: individualno		Mansardni krajinik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,4 cm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 17 cm²) Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 4,6 kg Poraba: individualno		Mansardni krajinik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 17,2 cm
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Mansardni krajinik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajinike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Mansardni krajinik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,9 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za notranje krajinike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Pregibni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajinike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Pregibni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 28,4 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajinike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		Pregibni krajinik levi, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 21,4 cm
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		Pregibni krajinik desni, notranji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 28,4 cm Pokrivna širina: ~ 17,2 cm
	Razdelilna kapa Univerzal trisna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		Pregibni krajinik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		Pregibni krajinik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 22,8 cm Pokrivna širina: ~ 16,9 cm
	Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm Teža: ~ 5,5 kg Poraba: individualno

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA®-R 10

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
Teža: ~ 5,5 kg Poraba: individualno



PVC strešnik z dvojno stopnico

Širina: ~ 34,0 cm
Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep universalna alu-stopnica

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajema

površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



PVC strešnik s stopnico

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
Poraba: individualno



PVC nosilni strešnik snegolovnega debela

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm



PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
Poraba: individualno



Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
ø: ≤ 70 mm



PVC nosilni solarni strešnik

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm



PVC plinski oddušnik ø 100/125

Dolžina: ~ 48,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,0 - 42,0 cm
Širina: ~ 29,5 cm Pokrivna širina: ~ 24,9 cm
Teža: ~ 2,4 kg Poraba: individualno



Jekleno strešno okno, oplašeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg



Strešno okno multiterm U_{DIFF} 1,8, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,4



Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DIFF} 1,6, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K_v 1,1



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenke letve



Sponka za slemenjak št. 470/41



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 75 x 48 V2A (2)