

Dodatki in dodatni elementi za strešnik R 13 S

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Strešnik 1/1

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 12,7 - 15,0 kos/m²



Strešnik 1/2

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 14,4 cm Pokrivna širina: ~ 10,6 cm
Teža: ~ 2,3 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m



Dvovalni strešnik

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,3 cm
Teža: ~ 3,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m



Krajnik levi, zunanji

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm
Teža: ~ 5,2 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m



Krajnik desni, zunanji

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 24,4 cm Pokrivna širina: ~ 18,2 cm
Teža: ~ 5,1 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m



Slemenjak ~ 2,7 kos/m

Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
Teža: ~ 3,4 kg Poraba: ~ 2,7 kos/m



Začetni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike

Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 30,5 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm



Končni slemenjak s podaljškom za zunanje krajnike

Dolžina: ~ 43,5 cm Pokrivna dolžina: ~ 37,0 cm
Širina: ~ 24,5 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm



Začetni grebensi slemenjak

Dolžina: ~ 43,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 29,5 cm
Širina: ~ 23,1 cm Pokrivna širina: ~ 21,2 cm
Teža: ~ 3,2 kg Poraba: individualno



Razdelilna kapa triosna

Poraba: individualno



Razdelilna kapa štiriosna

Poraba: individualno



Enokapni strešnik

Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm



Enokapni strešnik polovička

Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno
Širina: ~ 14,4 cm Pokrivna širina: ~ 10,6 cm



Enokapni dvovalni strešnik

Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 25,3 cm



Enokapni krajnik levi, zunanji

Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno
Širina: ~ 23,7 cm Pokrivna širina: ~ 21,5 cm



Enokapni krajnik desni, zunanji

Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno
Širina: ~ 24,4 cm Pokrivna širina: ~ 18,2 cm



Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 15 cm²)

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 3,8 kg Poraba: individualno



Keramični antenski strešnik

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 3,9 kg Poraba: individualno



Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 4,2 kg Poraba: individualno



PVC plinski oddušnik Ø 100/125

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 1,1 kg Poraba: individualno



PVC strešnik »Acrylglas«

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 1,1 kg Poraba: individualno



PVC strešnik z dvojno stopnico

Širina: ~ 34,0 cm
Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep universalna alu-stopnica

površinsko oplemenitenjena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 40 cm univerzalno

pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemenitenjena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



SnapStep 80 cm univerzalno

pohodno rešeto z dvemadržajema površinsko oplemenitenjena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°



PVC strešnik s stopnico

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 3,6 kg Poraba: individualno



PVC nosilni strešnik snegolovnega debila

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm



PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 1,2 kg Poraba: individualno




PVC prehodni solarni strešnik

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 0,7 kg Ø: 30/50/70 mm



PVC nosilni solarni strešnik

Dolžina: ~ 43,8 cm Pokrivna dolžina: ~ 31,0 - 36,5 cm
Širina: ~ 25,3 cm Pokrivna širina: ~ 21,3 cm
Teža: ~ 2,4 kg Poraba: individualno



Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-povvasto, z akrilnim steklom

Dolžina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm
Širina: ~ 76,0 cm Teža: ~ 8,6 kg



Strešno okno multiterm U_{DIFF} 1,8, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani
Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm
Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K_y 1,4



Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DIFF} 1,6, toplotno izolirano

Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani
Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm
Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K_y 1,1



Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve


Dodatki in dodatni elementi za strešnik R 13 S

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Sponka za slemenjak št. 470/41



Vetrne sponke št. 435/001 30 x 50 V2A (1)

Vetrne sponke št. 435/002 40 x 60 V2A (1)

Vetrne sponke št. 409/002 75 x 38 V2A (2)



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,

Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3

Baker naravne/anthracitne, rdeče barve