


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-S 9

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____

Investicijski načrt: _____



90°

- maks. letvanje od 410 mm
- min. letvanje od 150 mm
- maks. letvanje od 380 mm
- min. letvanje od 150 mm
- maks. letvanje od 365 mm
- min. letvanje od 150 mm
- maks. letvanje od 360 mm
- min. letvanje od 150 mm

80° = NS 10°

70° = NS 20°

60° = NS 30°

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 =	mm
2 =	mm
3 =	° <

Vijačna odprtina:

- ☐ Nagibni predel
- ☐ Utor
- ☐ Strešnik na zgornji strani
- ☐ Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____