




Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA[®]-S 9

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	Strešnik 1/1 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 9,2 kos/m ²		Enokapni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm
	Strešnik 1/1 s čelno izvrtino za pritrditev Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: individualno		Enokapni dvovalni strešnik Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 29,2 cm
	Strešnik 1/2 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Teža: ~ 2,1 kg Poraba: individualno		Enokapni krajnik levi, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 13,5 cm Pokrivna širina: ~ 11,7 cm
	Strešnik 1/2 s čelno izvrtino za pritrditev Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,0 cm Pokrivna širina: ~ 13,4 cm Teža: ~ 2,1 kg Poraba: individualno		Enokapni krajnik desni, zunanji Dolžina: individualno Pokrivna dolžina: individualno Širina: ~ 16,4 cm Pokrivna širina: ~ 12,1 cm
	Dvovalni strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 29,2 cm Teža: ~ 4,1 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični antenski strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Pomični krajnik levi, zunanji Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 13,5 cm Pokrivna širina: ~ 11,7 cm Teža: ~ 2,9 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom ø 125 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Pomični krajnik desni, zunanji Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 16,4 cm Pokrivna širina: ~ 12,1 cm Teža: ~ 3,2 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm ø: ≤ 70 mm
	Zračnik (Prečni prerez zračnika ~ 20 cm²) Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Teža: ~ 3,8 kg Poraba: individualno		PVC nosilni solarni strešnik Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Slemenjak, standardni ~ 2,6 kos/m Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,6 kg Poraba: ~ 2,6 kos/m		PVC strešnik »Acrylglass« Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Začetni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,7 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,2 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		PVC strešnik z dvojno stopnico Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Končni slemenjak Standard s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 36,0 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm		PVC strešnik s stopnico Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Začetni grebenski slemenjak Standard Dolžina: ~ 49,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 43,9 cm Širina: ~ 25,4 cm Pokrivna širina: ~ 19,6 cm Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno		PVC nosilni strešnik snegolovnega debela Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm
	Razdelilna kapa Univerzal triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		PVC nosilni strešnik snegolovne rešetke Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Razdelilna kapa Univerzal štiriosna Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno		PVC plinski oddušnik ø 100/125 Dolžina: ~ 49,4 cm Pokrivna dolžina: ~ 33,0 - 40,0 cm Širina: ~ 29,2 cm Pokrivna širina: ~ 26,8 cm Poraba: individualno
	Slemenjak, oglat ~ 2,5 kos/m Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,0 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,3 kg Poraba: ~ 2,5 kos/m		Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-povvasto, z akrilnim steklom Dolžina: ~ 91,0 cm Izstopna odprtina: 42,0 x 52,0 cm Širina: ~ 83,0 cm Teža: ~ 10,0 kg
	Začetni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 43,6 cm Pokrivna dolžina: ~ 38,7 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,9 kg		Strešno okno multiterm U_{DF} 1,8, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,4
	Končni slemenjak, oglat s podaljškom za zunanje krajnike Dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivna dolžina: ~ 35,6 cm Širina: ~ 25,6 cm Pokrivna širina: ~ 17,3 cm Teža: ~ 4,5 kg		Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U_{DF} 1,6, toplotno izolirano Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob straneh Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K _y 1,1
	Razdelilna kapa oglat, triosna Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno		

Dodatki in dodatni elementi za strešnik NIBRA[®]-S 9

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

Kapni prezračevalni element

~ 1,1 kos/m



Nosilec slemenske/grebenske letve



Sponka za slemenjak št. 470/41 (sleme, standard)



Sponka za slemenjak št. 470/166 (sleme, oglato)



Bakreni trak/Alum. trak 2000

Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3
Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



Vetrne sponke št. 435/105 30 x 50 V2A

Vetrne sponke št. 435/106 40 x 60 V2A

