

# Dodatki in dodatni elementi za S strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.

	<b>Strešnik 1/1</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 33,2 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: ~ 10,0 kos/m <sup>2</sup>		<b>Enokapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Strešnik 1/2</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 18,2 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Teža: ~ 2,7 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Enokapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Dvovalni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Širina: ~ 33,2 cm Pokrivalna širina: ~ 33,2 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Krajnik levi, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,2 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm ~ 33,2 cm, Teža: ~ 7,3 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni strešnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno
	<b>Krajnik desni, čelna višina 11 cm</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Letvanje 34 cm: ~ 9,0 cm, letvanje 32 cm: ~ 11,0 cm Širina: ~ 33,2 cm, Teža: ~ 7,3 kg, Poraba: ~ 3,0 kos/m		<b>Kapni krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Slemenjak ~ 2,5 kos/m</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 2,5 kos/m		<b>Kapni krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 38,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos/začetek slemena		<b>Mansardni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Končni slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 43,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 6,6 kg Poraba: 1,0 kos na konec slemena		<b>Polovični mansardni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno
	<b>Začetni grebenski slemenjak</b> Dolžina: ~ 45,0 cm Pokrivalna dolžina: ~ 40,0 cm Pokrivalna širina: ~ 18,5 cm Teža: ~ 4,7 kg Poraba: 1,0 kos na začetek grebena		<b>Mansardni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa trisosna</b> Teža: ~ 4,8 kg Poraba: 1,0 kos na čop		<b>Mansardni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Razdelilna kapa štirisosna</b> Teža: ~ 6,3 kg Poraba: 1,0 kos na čop		<b>Pregibni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m
	<b>Zračnik (prečni prerez zračenja ~ 27 cm<sup>2</sup>)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,0 kg		<b>Pregibni strešnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno
	<b>Osnovni pohodni strešnik brez nosilca</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 8,8 kg		<b>Pregibni strešnik krajnik levi (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,2 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Dvojni pohodni strešnik z nosilcem in pohodno rešetko</b> Širina: ~ 34,0 cm Dolžina: 40,0; 80,0; 150,0 cm		<b>Pregibni strešnik krajnik desni (ustrezna čelna višina 11 cm)</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 27,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno
	<b>Pohodni strešnik s stopnico</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 10,0 kg		<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovnega debela</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
	<b>Strešnik snegolov</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 4,8 kg		<b>Kovinski strešnik z nosilcem snegolovne rešetke</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 5,8 kg
	<b>Enokapnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: 3,3 kos/m		<b>PVC prehodni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno Teža: ~ 0,6 kg ø: 30/50/70 mm
	<b>Enokapnik polovička</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 15,0 cm Širina: ~ 18,2 cm Poraba: individualno		<b>PVC nosilni solarni strešnik</b> Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno


# Dodatki in dodatni elementi za S strešnik

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.




**PVC prehodni strešnik z adapterjem za grelnik (kalota za odvodne pline) ø 100**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**PVC prehodni strešnik za odvod plinov iz grelnika ø 125**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**Klüber prehodni strešnik**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**Klüber prehodni strešnik -Venduct- ø 100/125**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 1,7 kg




**Klüber prehodni strešnik -Fluenta- ø 100**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**Strešnik za anteno iz PVC**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**Fleck Evroventilator**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno




**Svetlobni strešnik iz akrilnega stekla**  
 Dolžina: ~ 42,0 cm Pokrivalna širina: ~ 30,0 cm  
 Širina: ~ 33,2 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 0,5 kg




**Plastično strešno okno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 76,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 63,0 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 3,8 kg Izstopna odprtina: 47,5 x 52,0 cm




**Jekleno strešno okno, oplaščeno, 4-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 78,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 9,2 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



**Jekleno strešno okno, oplaščeno, 6-ponvasto, z akrilnim steklom**  
 Dolžina: ~ 108,0 cm Pokrivalna širina: ~ 60,0 cm  
 Širina: ~ 62,5 cm Poraba: individualno  
 Teža: ~ 11,8 kg Izstopna odprtina: 45,0 x 85,0 cm



**Strešno okno multiterm U<sub>DIFF</sub> 1,8, toplotno izolirano**  
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: navzgor + ob strani  
 Širina: ~ 78,0 cm Izstopna odprtina: 44,0 x 54,0 cm  
 Teža: ~ 15,0 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,4



**Stanovanjsko strešno okno 1,6 - U<sub>DIFF</sub> 1,6, toplotno izolirano**  
 Dolžina: ~ 85,0 cm Odprtina: ob strani  
 Širina: ~ 54,0 cm Izstopna odprtina: 47,0 x 78,0 cm  
 Teža: ~ 16,4 kg Izolirno steklo: ESG K<sub>v</sub> 1,1




**Kapni prezračevalni element**  
 ~ 1,1 kos/m




**Nosilec slemenske/grebenske letve**



**Sponka za slemenjak št. 470/77**



**Bakreni trak/Alum. trak 2000**  
 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,  
 Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3  
 Baker naravne/anthracitne, rdeče barve



**Vetrna sponka št. 499/003 (1)**  
**Vetrna sponka Nordmark 5 ZIAL® (2)**